

# รถแทรกเตอร์จอห์น ดีแยร์รุ่น 5715

รถแทรกเตอร์จอห์น ดีแยร์ 90 แรงม้า ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ

พร้อมบริการ  
ด้านสินเชื่อ  
ให้คุณเป็นเจ้าของ  
ได้ง่ายขึ้น



JOHN DEERE

# ข้อมูลจำเพาะรุ่น 5715

## ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องยนต์	ขนาด	ล้อ
ประเภท	90 แรงม้า รอบสูงสุด 2400 รอบต่อนาที	ล้อหน้า ขนาดมาตรฐาน 13.6 x 24 ความหนาผ้าใบ 8 ชั้น
	แบบเกอโรซาร์จ	ล้อหน้า (ตัวเลือก) 11.2 x 24 ความหนาผ้าใบ 8 ชั้น
แรงม้าของพีทีโอ	77 แรงม้า	ล้อหน้า (ตัวเลือก) 12.4 x 24 ความหนาผ้าใบ 8 ชั้น
ขนาดสูบ	4 สูบ	ล้อหลัง ขนาดมาตรฐาน 15.5 x 38 ความหนาผ้าใบ 8 ชั้น
ความจุกระบอกสูบ	4.5 ลิตร	ล้อหลัง (ตัวเลือก) 16.9 x 30 ความหนาผ้าใบ 6 ชั้น
เส้นผ่าศูนย์กลางของ	106.5 x 127 มม.	ล้อหลัง (ตัวเลือก) 18.4 x 30 ความหนาผ้าใบ 8 ชั้น
กระบอกสูบและระยะช่วงชัก	(4.19 x 5.00 นิ้ว)	ล้อหลัง (ตัวเลือก) คู่มือแบบหล่อ 18.4 x 30 ความหนาผ้าใบ 10 ชั้น
ระบบส่งกำลัง	คลิช	เบรก
เกียร์มาตรฐาน	ซินโครเมซแบบ กือป ซาฟท์	ประเภท
เกียร์	ดินหน้า 9 จังหวะ ถอยหลัง 3 จังหวะ	แบบแห้ง
		ไอครอลิคส์ (มีแม่ปั๊มช่วยเบรก)
		จานเบรคชนิดเซรามิกน้ำเงิน
พีทีโอ	ระบบไฟฟ้า	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภท	แบบอิสระ: 540 รอบต่อนาที	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 95 ลิตร
ความเร็วพีทีโอ	2400 รอบเครื่องยนต์	ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ 10.8 ลิตร
ขนาดของพีทีโอ	280 มม. (11 นิ้ว)	ระบบการหล่อเย็น 8.5 ลิตร
		ระบบส่งกำลังและไอครอลิคส์ 41.8 ลิตร
ระบบไอครอลิคส์	Steering	
ปั๊ม	ปั๊มแบบคู่	
อัตราการใช้	ประเภท	
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยพาวเวอร์	
ระบบอุปกรณ์ค้ำพวง		
น้ำหนักยกสูงสุด		
Category	I & II	

### ความเร็วบนพื้นราบ ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 2400 รอบต่อนาที

ช่วงเกียร์/การเลือกเกียร์	ก.ม./ชม.	ช่วงเกียร์/การเลือกเกียร์	ก.ม./ชม.
A1	2.2	C1	14.45
A2	3.25	C2	20.84
A3	4.4	C3	28.37
B1	5.24	R1	3.77
B2	7.54	R2	8.79
B3	10.37	R3	24.29

(ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ)

\*\* หมายเลข บริษัทฯ ของอะไหล่ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



**JOHN DEERE**